

PENTA 500 - 750 - 1000 - 1200 - 1500

BETONNIERE DIESEL

Applications: idéale pour les grands chantiers.

Le modèle Penta à inversion de marche est particulièrement indiqué pour le béton ou les mélanges avec des agrégats de grand diamètre et permet une production rapide. Machines pour productions dans les chantiers moyens, particulièrement solides et très faciles à manipuler ; ce sont des machines de secours typiques permettant des déplacements rapides. Les machines sont équipées de commandes hydrauliques permettant la simple activation de la cuve et du skip de chargement. L'appareillage électrique est scellé hermétiquement dans une caisse spéciale et est facile à inspecter. La raclette est reliée au moyen de système à basse tension.



DONNÉES TECHNIQUES

		500	750	1000	1200	1500
Capacité de la cuve	lt	490	650	710	1100	1300
Rendement*	lt	350	450	510	780	950
Capacité du réservoir d'eau	n.	80	80	100	100	110
Puissance moteur diesel	Hp	19	19	19	28	28
Longueur	Cm	290	320	350	350	380
Largeur	Cm	190	190	190	220	220
Hauteur	Cm	270	270	270	280	280
Poids version 2 roues	Kg	1100	1300	1400	1700	1900

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur diesel 2 cylindres
- Démarrage électrique du moteur
- Piston relevage benne hydraulique
- Soupape de sécurité antichute benne sur piston
- Roues pneumatiques et pieds réglables en hauteur
- Réservoir d'eau avec indicateur de niveau
- Filets de protection latéraux
- Disponible dans la version 4 roues pneumatiques

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- Système compte-litres
- Système de pesage hydraulique (seulement 500 – 750)
- Rampe de chargement pour benne (seulement 500 – 750)



Edil Lame srl
Macchine Edil | Poggibonsi | Italia
edillame.com

MADE IN ITALY