

PENTA 750 HYBRID

BETONIERA

Applications: bétonnière électrique à inversion de marche, équipée de générateur, idéale pour les chantiers où il n'y a pas de raccordement au réseau électrique



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur triphasé 380V/50 HZ + moteur diesel
- Démarrage électrique
- Générateur de courant
- Piston relevage benne hydraulique
- Soupape de sécurité antichute benne sur piston
- Roues pneumatiques et pieds réglables en hauteur
- Réservoir d'eau avec indicateur de niveau
- Filets de protection latéraux
- Disponible dans la version 4 roues pneumatiques

*Tableau électrique avec prises de courant et commande allumage unité générateur

*Unité générateur compacte protégée par carter

DONNÉES TECHNIQUES

750

Capacité de la cuve	lt	600
Rendement*	lt	400
Capacité du réservoir d'eau	n.	80
Puissance moteur électrique	Hp	5,5
Puissance moteur diesel	Hp	11
Puissance générateur	kvA	7
Longueur	Cm	320
Largeur	Cm	190
Hauteur	Cm	270
Poids sans palette	Kg	1450

*Le rendement de la machine varie en fonction du type de matériau



Edil Lame srl
Macchine Edil | Poggibonsi | Italia
edillame.com

MADE IN ITALY