

EVO BG 350 - 500 4 RUOTE

BETONIERA

Applicazioni: Macchina tradizionale costruita con la classica e affidabile trasmissione ad ingranaggi in ghisa e cinghia trapezoidale dotata di 4 ruote pneumatiche per un facile spostamento nel cantiere.

MACCHINE PER
MERCATI EXTRA



SMONTATA EVO e BG

4RUOTE EVO e BG

DATI TECNICI

		350	500
Capacità della vasca	lt	350	500
Resa*	lt	300	430
Impasti orari	N°	26	26
Peso senza motore	Kg	210	290
Dimensioni Lungh / Largh / Altezz	Cm	195 / 117 / 155	210 / 138 / 173

*La resa della macchina varia in funzione del tipo di materiale e dell'inclinazione della vasca

CARATTERISTICHE

- Trasmissione corona e pignone in ghisa
- Trasmissione con cinghia trapezoidale
- Vasca in acciaio realizzata in 3 parti
- Ruote in gomma semipneumatiche e cerchio in acciaio
- Timone per la movimentazione
- Disponibile a richiesta in versione 4 ruote
- 4 ruote pneumatiche con cerchio in acciaio
- versione smontata per carico container versione 2 ruote e 4 ruote



Edil Lame srl
Macchine Edil | Poggibonsi | Italia
edillame.com

MADE IN ITALY